

TECTIVA-huoltokirja

Muotolevy Oy Equitone julkisivulevyt huoltokirja

- **Valmistaja/toimittaja:**
Eternit NV, Cladding department
Kuiermansstraat 1
B-1880 Kapelle-op-den-Bos
Belgium
Puh. +32 (0)15 71 74 43
Fax +32 (0)15 71 74 49
info.gevel@eternit.be
www.eternit.be
- **Maahantuojaja:**
Muotolevy Oy
Tervasuontie 3, 03100 Nummela
puh. 010 281 4000
fax 010 281 4100
myynti@muotolevy.fi
www.muotolevy.fi

Käyttösovellukset

Equitone -levyt sopivat seuraaviin käyttökohteisiin:

- Julkisivu: julkisivuverhoilu
- Katoksen alapinta: pinnan koristerhoilu

Tekniset ominaisuudet

Keskimääräiset arvot perustuvat eurooppalaiseen kuitusementtilevyjä koskevaan standardiin EN 12467 (Kuitusementtilevyt), joka sisältää levyjen luokitukset ja niiden testauksessa käytetyt menetelmät.

A. Testaus ISO-järjestelmän mukaisesti				
Tiheys	<i>Kuivana</i>	EN 12467	1580	kg/m ³
Taivutuslujuus	<i>Huonekuivana ±</i>	EN 12467	32,0	N/mm ²
	<i>Huonekuivana //</i>	EN 12467	22,0	N/mm ²
Kimmokerroin	<i>Huonekuivana ±</i>	EN 12467	> 14 000	N/mm ²
	<i>Huonekuivana //</i>	EN 12467	> 12 000	N/mm ²
Kosteuseläminen	0–100 %, kesk.		1,60	mm/m
Lämpöeläminen			0,01	mm/mK
Huokoisuus	0–100		< 25	%
B. Luokitus				
Kestävyysluokitus	EN 12467			Luokka A
Lujuusluokitus	EN 12467			Luokka 4
Paloluokitus	EN 13501-1			A2-s1-d0
C. Tyyppitestausta tai alkuarviointi				
Läpäisevyydesti	EN 12467			Ok
Kuumavesitesti	EN 12467			Ok
Märkä-kuivatesti	EN 12467			Ok
Jäätymis-sulamistesti	EN 12467			Ok
Lämpölaajenemiskerroin	α	< 0,01		mm/mK
Lämmönjohtavuus	λ	0,390		W/mK

Hoito ja huolto ohjeet

Pienet epäpuhtaudet voidaan poistaa pesemällä levy miedolla pesuaineella tai saippualliuoksella ja huuhtelemalla sen jälkeen puhtaalla vedellä. Tuote ei vaadi erityistä hoitoa tai huoltoa.

Kunnossapitotiedot

Tuotteen käyttöikätaavoite > 30 vuotta. Ei vaadi erityistä kunnossapitoa.

Korjaukset

Equitone-tuotteet ovat korkealaatuisia eivätkä tarvitse erityistä kunnossapitoa. Levyn rikkoontuessa se korvataan uudella levyllä. Kaikki kiinnitystarvikkeet löytyvät maahantuojan valikoimasta ja ruuvit ja niitit löytyvät levyn sävyyn maalattuina. Julkisivuruuvit ja niitit ovat joko ruostumatonta terästä tai haponkestävää terästä. Kaikki mahdollisesti saumoissa käytetyt alumiiniset vaaka- tai kulmalistat löytyvät valikoimasta ja voidaan vaihtaa.