

## Suoritustasoilmoitus

Nro UKSI-15283-003-17 NU

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus: **Weather Defence / Tyyppimerkintä GM-F; GM-H1; GM-I ja GM-R**
2. Aiottu käyttötarkoitus: **Käytettäväksi yleisesti rakentamisessa standardin EN 15283-1+A1: 2009 mukaisesti.**
3. Valmistaja:
 

Etex Building Performance BV  
Oosterhorn 32  
9936HD Farmsum - the Netherlands
4. Valtuutettu edustaja: **Ei sovelleta**
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:
 

**Palokäyttäytyminen järjestelmä 3;  
muut suoritustasot järjestelmä 4**
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 15283-1+A1: 2009**

Ilmoitettu laitos/Ilmoitetut laitokset: **LNE (Ilmoitettu laitos nro. 0071)**
- 6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD): **Ei sovelleta**

Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA): **Ei sovelleta**

Teknisestä arvionnista vastaava laitos (TAB) **Ei sovelleta**

Ilmoitettu laitos/Ilmoitetut laitokset: **Ei sovelleta**
7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet		Suoritustaso		Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät:
Leikkauslujuus	↑↓		NPD	
Palokäyttäytyminen	R2F		A1	EN 15283-1+A1: 2009 Kappale 4.2.1
Vesihöyrynvastus	μ		10	
Taivutusvetolujuus	F	Poikittaissuuntaan	≥228 N (9,5mm) ≥480 N (20mm)	EN 15283-1 +A1 2009 Kappale 4.1.3
		Pitittäissuuntaan	≥725 N (9,5mm) ≥1160 N (20mm)	EN 15283-1 +A1 2009 Kappale 4.1.3
Iskunkestävyys	→		Järjestelmän suorituskyky	
Ilmaääneneristävyys	R		Järjestelmän suorituskyky	
Äänenvaimennus	α		Järjestelmän suorituskyky	
Lämmönjohtavuus	λ		0,25W/mK	EN 520+A1 2009 Kappale 4.7

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tämä suoritustasoilmoitus korvaa suoritustasoilmoitukset DoP SIDE15283001

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
Neil Ash, Johtaja BP UK-Irl-Beneno  
Delfzijl, Netherlands, 20.08.2020

