

LK 15 LATTIALEVY

TUOTETIETOKORTTI

Tekniset ominaisuudet		
Tuotekuvaus	Levyn ydin on lasikuituvahvisteista kipsiä ja pinta kartonkipäälysteinen. Levyn sivut ovat suorareunaiset. Valmistettu EN-520 mukaisesti.	
Paloluokka	A2-s1, d0 (B1); Paloluokka EN-520 mukaisesti	
Suojaverhousluokka	K ₂ 10	
Tyyppimerkintä EN-520 mukaisesti	D	
Leveys	900 mm	
Pituus	2400	
Paksuus	15 mm	
Toleranssit:	Leveys Pituus Paksuus Suorakulmaisuus- lyhyt sivu Reunan suoruus- pitkä sivu	+ 0 mm / - 3 mm + 0 mm / - 5 mm ± 0,5 mm ± 2 mm ± 0 mm
Tilavuuspaino	1100 kg/m ³	
Paino	16,5 kg / m ²	
Kosteuspitoisuus 20 °C lämpötilassa	0,6 - 1,0 %	
Vesihöyrynläpäisyvastus z	0,67 GPa s m ² /kg	
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin μ	10 [-] iht. DIN 4108 – 4	
Lämmönjohtavuus λ	0,21 W/m·K	
Suhteellinen kosteus 20°C lämpötilassa	0,35 mm/m. Suht. kosteus välillä 65%- 95%	
Max. lämpötilan kesto	45 °C	
Taivutusvetolujuus	Poikittaissuuntaan Pitkittäissuuntaan	≥ 210 N ≥ 610 N
Käyttöalue	Käytetään sisätiloissa Käyttö lämpötila: + 10°C - + 40°C Suht. kosteus välillä 30% - 80%	

Valmistaja:
Etex Building Performance BV
Oosterhorn 32
9936 HD FARMSUM
www.siniat.nu

Maahantuoja:
Muotolevy Oy
Tervasuontie 3, PL30
03101 Nummela
010 281 4000
myynti@muotolevy.fi
www.muotolevy.fi