

WAB MÄRKÄTILALEVY
TUOTETIETOKORTTI

Tekniset ominaisuudet		
Tuotekuvaus		WAB on lasikuituvahvisteinen kipsipohjainen rakennuslevy. Levyn pinnassa on vettä hylkivä hydrofobinen kuitukangas ja levyn kipsiydin on erikoiskäsitelty siten, että se ei ime kosteutta.. Levyn pitkät sivut ovat kartonkipääällysteiset ja reunaohennetut. Levyn lyhyet sivut ovat suorareunaiset. Valmistettu EN-520 mukaisesti.
Paloluokka		A2-s1, d0 (B1) Paloluokka EN-520 mukaisesti
Tyyppimerkintä EN-15283 mukaisesti		H1, F, D
Leveys		900/1200 mm
Pituus		Kts. tuoteluettelo
Paksuus		12,5 mm
Toleranssit:	Leveys Pituus Paksuus Suorakulmaisuus- lyhyt sivu Reunan suoruus- pitkä sivu	+ 0 mm / - 3 mm + 0 mm / - 5 mm ± 0,5 mm ± 2 mm ± 0 mm
Tilavuuspaino		860 kg/m ³
Paino		10,8 kg / m ²
Kosteuspitoisuus 20 °C lämpötilassa		< 1,0 %
Vesihöyrynläpäisyvastus z		0,67 GPa s m ² /kg
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin □		< 25
Lämmönjohtavuus □		0,25 W/m·K
Max. lämpötilan kesto		45 °C
Taivutusvetolujuus	Poikittaissuuntaan Pitkittäissuuntaan	≥ 210 N ≥ 550 N
Brinell-kovuus		>35 N/mm ²
Käyttöalue		Käytetään märkätiloissa ja katetuissa ulkotiloissa Käyttö lämpötila: + 10°C - + 40°C Suht. kosteus välillä 30% - 80%

Valmistaja:

Siniat B.V.
 Oosterhorn 32-3
 9936 HD FARMSUM
 +31 (0) 596 – 649 333
 www.siniat.nl

Maahantuoja:

Muotolevy Oy
 Tervasuontie 3, PL30
 03101 Nummela
 010 281 4000
 myynti@muotolevy.fi
 www.muotolevy.fi