

### SUORITUSTASOILMOITUS

DoP Nro. 20200203-1

- 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **ML-vahvikeranka**
- 2 Tyyppi-, erä-, tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

#### **Liitteen 1 mukaisesti**

- 3 Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:

#### **Sisäkäyttöön kipsilevyjärjestelmien tukirakenteiksi**

- 4 Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

#### **Muotolevy Rakennustuotteet Oy Tervasuontie 3 03100 Nummela**

- 6 Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä liitteen V mukaisesti: **AVCP4**

- 9 Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palokäyttäytyminen	A1	EN 14195:2015
Pitkäaikaiskestävyys	Euroluokka B, Rakennusosat ovat alttiina vaihtelevalle kosteudelle 90 %:iin saakka ja vaihtelevalle lämpötilalle 30°C:seen saakka, Korroosiota aiheuttavia saasteita ei esiinny.	EN 14195:2015
Myötölujuus	270MPa	EN 14195:2015
Materiaali	Teräs DX51D+Z100 MAC	EN 10346:2015
Materiaalin vahvuus	0,7 - 1,5mm	EN 10143:2006

- 10 Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Muotolevy Rakennustuotteet Oy:n puolesta allekirjoittanut:

Nummelassa 03.02.2020



Jani Lahtinen

Tekninen päällikkö

## Liite1 Suoritustasoilmoitukseen 20200203-1

Tuote	Nimellimitat	Materiaalin vahvuus
FR 66/55	C/55/66/55	0,7mm
FR 70/55	C/55/70/55	0,7mm
FR 95/55	C/55/95/55	0,7mm
FR 120/55	C/55/120/55	0,7mm
FR 66/55	C/55/66/55	1mm
FR 70/55	C/55/70/55	1mm
FR 95/55	C/55/95/55	1mm
FR 120/55	C/55/120/55	1mm
FR 66/55	C/55/66/55	1,2mm
FR 70/55	C/55/70/55	1,2mm
FR 95/55	C/55/95/55	1,2mm
FR 120/55	C/55/120/55	1,2mm
FR 66/55	C/55/66/55	1,5mm
FR 70/55	C/55/70/55	1,5mm
FR 95/55	C/55/95/55	1,5mm
FR 120/55	C/55/120/55	1,5mm