

WAB MÄRKÄTILALEVY

TUOTETIETOKORTTI

Tekniset ominaisuudet		
Tuotekuvaus		WAB on lasikuituvahvisteinen kipsipohjainen rakennuslevy. Levyn pinnassa on vettä hylkivä hydrofobinen kuitukangas ja levyn kipsiydin on erikoiskäsitelty siten, että se ei ime kosteutta. Levyn pitkät sivut ovat reunaohennetut. Levyn lyhyet sivut ovat suorareunaiset. Valmistettu EN-15283-1 mukaisesti.
Paloluokka		A2-s1, d0 (B1) Paloluokka EN-520 mukaisesti
Tyyppimerkintä EN-15283-1 mukaisesti		H1-I
Leveys		900/1200 mm
Pituus		Kts. tuoteluettelo
Paksuus		12,5 mm
Toleranssit:	Leveys Pituus Paksuus Suorakulmaisuus- lyhyt sivu Reunan suoruuus- pitkä sivu	+ 0 mm / - 3 mm + 0 mm / - 5 mm ± 0,5 mm ± 2 mm ± 0 mm
Tilavuuspaino		860 kg/m ³
Paino		10,8 kg / m ²
Kosteuspitoisuus 20 °C lämpötilassa		< 1,0 %
Vesihöyrynläpäisyvastus z		0,67 GPa s m ² /kg
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin μ		< 25
Lämmönjohtavuus λ		0,25 W/m-K
Max. lämpötilan kesto		45 °C
Taivutusvetolujuus	Poikittaissuuntaan Pitkittäissuuntaan	≥ 210 N ≥ 550 N
Brinell-kovuus		>35 N/mm ²
Käyttöalue		Käytetään märkätiloissa ja katetuissa ulkotiloissa Käyttö lämpötila: + 10°C - + 40°C Suht. kosteus välillä 30% - 80%

Valmistaja:

Etex Building Performance BV
Oosterhorn 32
9936 HD FARMSUM
www.siniat.nu

Maahantuoja:

Muotolevy Oy
Tervasuontie 3, PL30
03101 Nummela
010 281 4000
myynti@muotolevy.fi
www.muotolevy.fi